



WWW.SENDO.GR



# HESTIA

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ



46.000 BTU



# HESTIA

FLOOR STANDING



46.000 BTU



INVERTER



## Σωληνώσεις χαλκού με εσωτερική αυλάκωση

Οι εσωτερικές αυλακώσεις στις υψηλής ποιότητας σωληνώσεις χαλκού αυξάνουν τη συνολική επιφάνεια διεπαφής του χαλκού με αποτέλεσμα την εξαιρετική θερμική αγωγιμότητα (η θερμική αγωγιμότητα των σωληνώσεων χαλκού αυξάνεται κατά 20 με 30% σε σχέση με τις απλές σωληνώσεις λείας εσωτερικής επιφάνειας).



## Παροχή αέρα μεγάλου όγκου

Οι μεγάλης διαμέτρου φτερωτές του ανεμιστήρα προσφέρουν ροή αέρα όγκου έως 780m<sup>3</sup> (12k) με μικρά επίπεδα θορύβου.

Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ



Χρονο-  
διακόπτης



Αυτόματη  
επανεκκίνηση



Αυτόματη  
απόψυξη



Λειτουργία σε χαμηλές  
θερμοκρασίες



2 τρόποι  
σύνδεσης σωλήνα



Ηλεκτρική  
αντίσταση

ENDURANCE  
THAT MAKES  
YOU CHAMPION



# DU RA BIL ITY

Πίνακας τεχνικών  
χαρακτηριστικών  
σελ. 06-07

ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ / ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ / HESTIA

▶ ΠΙΝΑΚΕΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ



<b>Μοντέλο</b>	<b>FFSU - 46 DCHHES - ID / OD</b>
----------------	-----------------------------------

<b>Ονομαστική τάση και συχνότητα</b>		Ph - V - Hz	380 - V / 50Hz / 3PH
<b>Ψύξη</b>	Ισχύς ψύξης	Btu / h	41626 (23884 ~ 46774)
	Ισχύς ψύξης	W	12200 (7000 ~ 13700)
	Έξοδος ψύξης	W	3800 (1700 ~ 5000)
	Έξοδος ρεύματος ψύξης	A	8,2 (3,7 ~ 10,9)
	EER	W / W	3,21 / A
<b>Θέρμανση</b>	Ισχύς θέρμανσης	Btu / h	41968 (22178 ~ 47768) + 10236
	Ισχύς θέρμανσης	W	12300 (6500 ~ 14000) + 3000
	Ενέργειας θέρμανσης	W	3400 (1550 ~ 5500) + 3000
	Είσοδος ρεύματος θέρμανσης	A	7,4 (3,4 ~ 11,9) + 4,6
	COP	W / W	3,62 / A
<b>Πρόσθετη ισχύς ηλεκτρικής θέρμανσης (πραγματική / ετικέτα)</b>		W	3000
<b>Καλωδίωση</b>	Καλώδιο ρεύματος	mm <sup>2</sup>	5 x 2,5
	Καλώδιο επικοινωνίας	mm <sup>2</sup>	5 x 1,5 και 3 x 1,5
<b>Πρόσθετη είσοδος ρεύματος ηλεκτρικού θερμαντήρα (πραγματική / ετικέτα)</b>		A	4,6
<b>Μέγιστη κατανάλωση εισόδου</b>		W	8500
<b>Μέγιστο ρεύμα</b>		A	16,5
<b>Συμπεστής</b>	Τύπος (Περιστροφικό, εμβολοφόρο, κύλιση)		Rotary



Μοντέλο	SFSU - 46 DCHHES - ID / OD
---------	----------------------------

<b>Εσωτερική</b>	Ανεμιστήρας	Μοντέλο		YDK - 90 - 10G 1 A050501000002 - A0
		Ισχύς εισόδου	W	280
		Χωρητικότητα	μF	5μF / 450V
		Ταχύτητα στροφών ανεμιστήρα εσωτερικού χώρου	r / min	High 440 ± 20rpm Med 340 ± 20rpm Low 270 ± 20rpm
	Εσωτερικός ανεμιστήρας	dia. x length	mm	Ø 380 x 180
	Κυκλοφορία εσωτερικού αέρα		m <sup>3</sup> / h	1700
	Εσωτερική στάθμη θορύβου dB		dB (A)	46 ~ 54
	Καθαρή διάσταση (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)		mm	600 x 313 x 1868
Διάσταση συσκευασίας (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)		mm	750 x 520 x 2085	
Καθαρό / Μεικτό βάρος		Kg	59 / 75	
<b>Εξωτερική</b>	Ανεμιστήρας	Ισχύς εισόδου	W	210
		Χωρητικότητα	μF	6μF / 450V
		Ταχύτητα στροφών εξωτερικού ανεμιστήρα RPM	r / min	850 / 800
	Εξωτερικός ανεμιστήρας	dia. x high	mm	Ø 552 * 142
	Εξωτερική στάθμη θορύβου dB		dB (A)	59
	Καθαρή διάσταση (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)		mm	970 x 370 x 790
	Διάσταση συσκευασίας (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)		mm	1120 x 485 x 900
	Καθαρό / μεικτό βάρος		Kg	70 / 78
	Ψυκτικό υγρό / βάρος		g	R410A / 3200g
	Σχετική πίεση (Hi / Low)		MPa	4,2 / 1,3
<b>Σωληνώσεις ψύξης</b>	Γραμμή υγρού / Γραμμή αερίου	inch	3 / 8" / 5 / 8"	
	Μέγιστο μήκος σωλήνα ψύξης / Μέγιστη διαφορά επιπέδου	m	50 / 30	



[www.sendo.world](http://www.sendo.world)